

Ausschreibungstext CP170

Teppichvliesbelag als Fallschutzsystem bis 170 cm Fallhöhe

Nottsward®-Teppichvliesbelag aus Polypropylen, nadelgelocht, mit einem Fasergewicht von 1150g je Quadratmeter, UV-beständig, Harzprägung auf der Unterlage, nicht entflammbar, Wasserdurchlässigkeit von 4.000 mm/h. Quarzsandfüllung.

Der Aufbau ist wie folgt:

Eine Lage EPP (expandiertes Polypropylen) in Stärke 40 mm.

Eine Schicht aus nadelgelochtem Filz, Quadratmetergewicht von 270 g und einer Stärke von 1-2 mm. Darauf der Nottsward®-Teppichvliesbelag aus Polypropylen mit Quarzsandfüllung. Die Bahnen des Teppichvliesbelags werden mittels eines Spezialtapes dauerhaft miteinander verbunden. Das Tape ist vollflächig mit Heißkleber beschichtet. Der Heißkleber ist nicht entflammbar und nicht zum Verzehr geeignet. Das Tape wird von unten, verdeckt mit den Teppichvliesbahnen verklebt.

Die Randbefestigung erfolgt je nach Situation über einen Rahmen unterhalb der Fläche oder durch eine andere geeignete Technik. Besondere Einfassungen sind nicht nötig. Falls eine Einfassung vorhanden ist, muss diese standfest verankert sein; idealerweise ein Bordstein mit Betonfundament oder vergleichbar. Der Rahmen der Teppichvliesfläche wird dann verdeckt an der Einfassung verschraubt.

Auf Asphaltflächen wird eine Fuge in den Belag geschnitten und das Teppichvlies darin verspannt.

ChildsPlay® 170.

Zum Verlegen benötigen wir einen tritt- / standfesten Untergrund.

Es kann auf Asphalt- oder Betonflächen verlegt werden, wenn die Entwässerung gegeben ist.

Ist Gras vorhanden, entfernen Sie nur die Grasnarbe und füllen Sie bis auf Höhe 5 cm unter „+/- 0“ (fertige Höhe) mit gebrochenem Hartgestein auf, maximale Körnung 0/8 bis 0/11, bindiges Material; vergleichbar mit „Dynamischer Schicht“ im Wegebau. Das Material muss sich verdichten lassen.

Pro 100 m² sind bauseits 0,5 m³ gebrochenes Hartgestein der Körnung 2/5 oder 0/8 zur Verfügung zu stellen, um das Feinplanum nachzuarbeiten und Ausgleich herzustellen.

Die Verlegearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Alleinvertrieb für Deutschland:

ChildsPlay GmbH

In der Augst 12a

56335 Neuhäusel

Tel. +49 (0) 2620 951180

Fax +49 (0) 2620 2796

info@childs-play.de

www.childs-play.de

